



40.000 Liter Dieseltankstelle / Hoftankstelle



Tankanlage/Tankstelle – bestehend aus:

1x 40.000 Liter-Behälter nach DIN 6616-D, oberirdisch, doppelwandig, gebraucht
1x fabrikneue Zapfsäule - Typ GA 130/40 MZ

Beschreibung Behälter:

nach DIN 6616/D, oberirdisch, doppelwandig, inkl. Prüfzeugnis.

Der Behälter besitzt zwei SattelfüÙe, ein Mannloch DN 600 mit Domdeckel, ist gebraucht, innen entleert und fachgerecht gereinigt und wird mit folgenden Armaturen ausgerüstet:

- 1 Füllrohr mit TW-Verschluss (Füllkappe) und Tauchrohr,
- 1 Peilrohr mit Peilstab und Peilstabverschluss,
- 1 Entlüftungrohr mit Entlüftungshaube,
- 1 fabrikneuer Grenzwertgeber mit Bauartzulassung (AIII),
- 1 Leiter sowie 1 Reservemuffe für Entnahmezwecke,
- 1 optisches Leckanzeigegerät mit Bauartzulassung und Leckflüssigkeit.

Der Behälter wird außen neu grundiert und lackiert RAL7042, verkehrsgrau.
(Auf Wunsch sind auch andere RAL-Farbtöne möglich!)
L = ca. 8,70 m + ca. 0,70 m Konsole / D = 2,5 m / ab Werk, frei aufgeladen.

Beschreibung Zapfsäule:

mit zwei Zapfschläuchen zur Betankung von LKWs sowie PKWs, nicht eichfähig, geeignet für Dieseldieselkraftstoff, umschaltbar, Betankung immer nur von einer Zapfseite

Förderleistung 1 = bis ca. 130 l/min.

Förderleistung 2 = bis ca. 40 l/min.

zugelassen für oberirdische und unterirdische Tankanlagen, incl. ca. 2 x 4,0 m Zapfschlauch und automatischen Zapfpistolen ZVA + ZVA 25, sowie einen Feinfilter mit auswaschbarem Dauereinsatz.

Die Zapfsäule besitzt einen 400 V-Motor mit Pumpe und Gasabscheider, incl. einem 3-stelligen mechanischen Rollenzählwerk für die Anzeige der getankten Einzelmenge, sowie einen 6-stelligen Gesamtsummenzähler - ab Werk -

Wenn gewünscht:

- 1 Stck. Schlauchmast inkl. Feder aus Edelstahl – (Mehrpreis)

- 1 Stck. Laufzeitbegrenzung für Zapfsäule mit mechanischen Zählwerk.

Die Laufzeit wird standardmäßig auf ca. 5 Minuten (ca. 300 Sekunden) eingestellt. Diese Laufzeit muss ggfs. bauseitig durch eine zugelassene und geeignete Fachfirma auf die jeweiligen bauseitigen Gegebenheiten (z.B. Fassungsvermögen des Ölabscheiders etc.) angepasst und dokumentiert werden. (Mehrpreis)

Nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf und wir unterbreiten Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot für diesen Artikel.

<mailto:info@schneider-tankbau.de>

Telefon: 05608 – 5280



Alfred Schneider GmbH & Co. Tankbau KG
Tiefenrod 2
34320 Söhrewald bei Kassel