



20.000 Liter Dieseltankstelle / Hoftankstelle



gebrauchte Tankanlage/Tankstelle – bestehend aus:

- 1x 20.000 Liter-Behälter nach DIN 6616-D, oberirdisch, doppelwandig**
- 1x Zapfsäule Typ eco-55**

Beschreibung Behälter:

Bauart nach DIN 6616/D, oberirdisch, doppelwandig, inkl. Prüfzeugnis.

Der Behälter besitzt zwei Sattelfüße, ein Mannloch DN 500 mit Domdeckel, ist gebraucht, innen entleert und fachgerecht gereinigt und wird mit folgenden Armaturen ausgerüstet:

- 1 Füllrohr mit TW-Verschluss (Füllkappe) und Tauchrohr,
- 1 Peilrohr mit Peilstab und Peilstabverschluss,
- 1 Entlüftungsrohr mit Entlüftungshaube,
- 1 fabrikneuer Grenzwertgeber mit Bauartzulassung (AIII),
- 1 Leiter sowie 1 Reservemuffe für Entnahmewecke,
- 1 optisches Leckanzeigegerät mit Bauartzulassung und Leckflüssigkeit.

Der Behälter wird außen neu grundiert und lackiert.

L = ca. 6,90 m + 0,70 m für Konsole / D = 2,00 m / ab Werk, frei aufgeladen.

Beschreibung Zapfsäule:

- Typ eco 55 - nicht eichfähig,
- Förderleistung bis ca. 55 l/min. geeignet für Dieselmotoren, inkl.
-
- - Tankautomat mit Anbindung an myTecalemit-Cloud
- - inkl. webbasierter Tankdatenverwaltungssoftware - Basic Modul -
- - 2 Ausweissystem Fahrer/Fahrzeug für max. 4.000 Nutzer
- - Identifikation über Transpondertechnik
- - USB-Schnittstelle zum Datenabruf
- - Flügelzellenpumpe mit Einphasen-Asynchronmotor - 230 Volt
- - Ovalradzähler mit Impulsgeber, Genauigkeit = ca. +/- 0,5%
- - Schrägsitzfilter / Schmutzfilter mit Feinsieb
- - 4 m Zapfschlauch DN 19 mit bauartzugelassenem Automatik-Zapfventil,
- inkl. Drehgelenk und Zapfschlauchhalter
- - Nennsaughöhe bis ca. 3,5 m / max. Länge der Saugleitung = 6,0 m
- - Robustes pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse
- Abmessungen: ca 1.410 x 520 x 275 mm
- - Graphikdisplay, beleuchtet
- - Tankdatenspeicher für bis zu 10.000 Abgabedatensätze
- - Menüführung in Deutsch, Englisch und Französisch

Zusätzlich erforderlich sind Magnetschlüssel / Transponder.

Auf Wunsch kann auch eine Zapfsäule mit einer Nennleistung von 75 l/min installiert werden.

Nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf und wir unterbreiten Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot für diesen Artikel.

<mailto:info@schneider-tankbau.de>

Telefon: 05608 – 5280



Alfred Schneider GmbH & Co. Tankbau KG
Tiefenrod 2
34320 Söhrewald bei Kassel